

BioPlus

II 3G Ex nA nC nL IIB T2
TÜV 08 ATEX 354663



BioPlus produktserien er udformet med henblik på opbevaring af de mest følsomme biomaterialer i situationer, hvor selv de mindste udsving i opbevaringskabets indvendige forhold kan få alvorlige konsekvenser for indholdet. BioPlus køleskabe giver dig mulighed for at reducere den indvendige relative luftfugtighed og på den måde mindske risikoen for uønskede forureningskilder i nærheden af følsomme biomaterialer.

- Gennemføring
- Dør med selvluk og lås
- Potentialfri kontakt
- Akustisk og visuel døralarm
- E-føler
- Akustisk og visuel temperatur alarmer
- Temperaturhistorik
- Fodpedal
- Materiale kombinationer:
L: Udvendig/indvendig: Hvid/rustfrit stål
C: Udvendig/indvendig: Rustfrit stål/rustfrit stål

BioPlus					
Min. højde uden hjul/ben. / Max. Højde med højeste hjul/ben					
Model	ER -2°/+20°C	RF -25°/-5°C	EF -35°/-5°C	Ydre mål B x D x H* (mm)	Volume
500	•	•		600 x 806 x 2025/2275	Brutto: 500 Netto: 365
600 D	•	•		695 x 876 x 1875/2125	Brutto: 600 Netto: 432
600 W	•	•	•	815 x 756 x 1875/2125	Brutto: 660 Netto: 484
660 D	•	•		695 x 876 x 2025/2275	Brutto: 930 Netto: 702
660 W	•	•	•	815 x 756 x 2025/2275	Brutto: 1270 Netto: 864
930	•	•		780 x 1045 x 2025/2275	Brutto: 1400 Netto: 968
1270	•	•		1390 x 876 x 1875/2125	
1400	•	•		1390 x 876 x 2025/2275	

1 Med Gram MPC 4.6 kan du justere flere forskellige parametre individuelt og dermed afstemme skabets driftsprofil efter særlige krav og skiftende behov.

2 Glasdøre gør det nemt at få overblik over skabets indhold.

3 Interiøret er fremstillet i rustfrit stål, som er særdeles holdbart og i stand til at holde til mange års brug. Gennemføring bagerst i skabet.

